





Gamma catene in plastica

- Overview di prodotto



Catene Slat Top

Percorso Rettilineo

<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p>uni 820 831 Carico: 2000 N (449 lbf)</p>	<p>uni 820 Vacuum Carico: 2000 N (449 lbf)</p>	<p>AVE 828 Carico: 2150 N (483 lbf)</p>	<p>uni 821 Carico: 3000 N (674 lbf)</p>
















<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p>uni 821 LBP Carico: 3000 N (674 lbf)</p>	<p>AVE 8257 Carico: 3900N (877 lbf)</p>	<p>AVE 8257 LBP Carico: 3900N (877 lbf)</p>	<p>AVE 900 Carico: 1750 N (393 lbf)</p>

Catene curvilinee per sistema magnetico

<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p>AVE 879 M Carico: 2150 N (483 lbf) Raggio min: 457 mm (17.99 in)</p>	<p>AVE 880 M Carico: 2150 N (483 lbf) Raggio min: 457 mm (17.99 in)</p>	<p>AVE 882 M Carico: 3900 N (877 lbf) Raggio min: 610 mm (24,02 in)</p>	<p>AVE 882 M LBP Carico: 3900 N (877 lbf) Raggio min: 610 mm (24,02 in)</p>

Catene Slat Top

Percorso curvilineo

<p>Passo 19.1 mm (0.75 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p>uni 440 Tab</p> <p>Carico: 1100 N (247 lbf) Raggio min: 175.0 mm (6.89 in)</p>	<p>uni 879 BEVEL</p> <p>Carico: 2250 N (506 lbf) Raggio min: 400 mm (15.75 in)</p>	<p>uni 879 Tab* Tab R</p> <p>Carico: 2250 N (506 lbf) Raggio min: 400.0 mm (15.75 in)* 200.0 mm (7.87 in)</p>	<p>uni 879 Tab Safety Finger</p> <p>Carico: 2250 N (506 lbf) Raggio min: 200.0 mm (7.87 in)</p>
<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p>uni 879 Tab Safety</p> <p>Carico: 2250 N (506 lbf) Raggio min: 200.0 mm (7.87 in)</p>	<p>uni 879 Tab R G4</p> <p>Carico: 2250 N (506 lbf) Raggio min: 200.0 mm (7.87 in)</p>	<p>uni 880 BEVEL</p> <p>Carico: 2250 N (506 lbf) Raggio min: 400.0 mm (15.75 in)</p>	<p>uni 880 Tab* Tab R</p> <p>Carico: 2250 N (506 lbf) Raggio min: 400.0 mm (15.75 in)* 200.0 mm (7.87 in)</p>
<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p>uni 880 Tab Vacuum</p> <p>Carico: 2250 N (506 lbf) Raggio min: 400.0 mm (15.75 in)*</p>	<p>uni 880 Tab RT</p> <p>Carico: 2250 N (506 lbf) Raggio min: 200.0 mm (7.87 in)</p>	<p>uni 880 Super Flex</p> <p>Carico: 2250 N (506 lbf) Raggio min: 457.0 mm (17.99 in) 610.0 mm (24.02 in)</p>	<p>uni 882 Tab</p> <p>Carico: 4000 N (899 lbf) Raggio min: 610.0 mm (24.02 in) 700.0 mm (27.56 in)</p>
<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Passo 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p>uni 882 TAB RT</p> <p>Carico: 4000 N (899 lbf) Raggio min: 610.0 mm (24.02 in) 700.0 mm (27.56 in)</p>	<p>uni 882 Tab SC</p> <p>Carico: 4000 N (899 lbf) Raggio min: 610.0 mm (24.02 in)</p>	<p>AVE 882 TAB LBP</p> <p>Carico: 4000 N (899 lbf) Raggio min: 610.0 mm (24.02 in)</p>	<p>AVE 887 Tab</p> <p>Carico: 3000 N (674 lbf) Raggio min: 500 mm (19,69 in)</p>



In stock, consegna in una settimana

Catene Snap-On

Percorso Rettilineo

Passo 12.7 mm (0.50 in)	Passo 19.1 mm (0.75 in)	Passo 19.1 mm (0.75 in)
		
uni 843 SK Carico SS: 1500 N (340 lbf) Carico acciaio: 2000 N (450 lbf)	uni 863 Tab Carico SS: 2700 N (600 lbf) Carico acciaio: 5500 N (1200 lbf)	uni 963 Carico SS: 2000 N (450 lbf) Carico acciaio: 4000 N (900 lbf)

Percorso curvilineo


Passo 12.7 mm (0.50 in)	Passo 12.7 mm (0.50 in)	Passo 19.1 mm (0.75 in)	Passo 19.1 mm (0.75 in)
			
uni 1843 TAB Carico SS: 1500 N (340 lbf) Carico acciaio: 2000 N (450 lbf) Raggio min: 254 mm (10.0 in)	AVE 1843 Grip G3 Carico SS: 1900 N (427 lbf) Carico acciaio: 2700 N (607 lbf) Raggio min: 350 mm (13.78 in)	uni 1873 TAB Carico SS: 2000 N (450 lbf) Carico acciaio: 4000 N (900 lbf) Raggio min: 356 mm (14.02 in) 457 mm (17.99 in)	AVE 1873 EG Carico SS: 3500 N (780 lbf) Carico acciaio: 4500 N (1000 lbf) Raggio min: 356 mm (14.02 in)

Passo 19.1 mm (0.75 in)	Passo 19.1 mm (0.75 in)	Passo 19.1 mm (0.75 in)
		
uni 1873 Grip G3 Grip G4 Grip G4L Carico SS: 2000 N (450 lbf) Carico acciaio: 4000 N (900 lbf) Raggio min: 356 mm (14.02 in)	uni 1873 Grip D Carico SS: 2000 N (450 lbf) Carico acciaio: 4000 N (900 lbf) Raggio min: 356 mm (14.02 in)	uni 3873 TAB Carico SS: 2000 N (450 lbf) Carico acciaio: 4000 N (900 lbf) Raggio min: 356 mm (14.02 in)

Catene Case

Percorso Rettilineo

Passo 66.3 mm (2.61 in)



uni NH78

Carico: T1: 9000 N (2023 lbf) T2: 7000 N (1574 lbf)
 T3: 6000 N (1349 lbf) T4: 6000 N (1349 lbf)
 T5: 5000 N (1124 lbf)

Passo 50.8 mm (2.00 in)



uni 3200

Carico: 3150 N (708 lbf)

Percorso curvilineo

Passo 50.8 mm (2.00 in)



uni 3200 Tab

Carico: 2525 N (568 lbf)
 Raggio min: 406.0 mm (16.00 in)

Passo 63.5 mm (2.50 in)



uni 2600 C | Tab C

Carico: 6000 N (1686 lbf)
 Raggio min: 600.0 mm (23.62 in)

Passo 63.5 mm (2.50 in)



uni 2600 O | Tab O

Carico: 6000 N (1686 lbf)
 Raggio min: 600.0 mm (23.62 in)


Passo 63.5 mm (2.50 in)



uni 2500

Carico: 7500 N (1686 lbf)
 Raggio min: 600.0 mm (23.62 in)

Passo 63.5 mm (2.50 in)



AVE 610 ML

Carico: 3000 N (674 lbf)
 Raggio min: 80mm (3.15in)

Passo 70.0 mm (2.76 in)



uni 2700

Carico: 11000 N (2473 lbf)
 Raggio min: 300.0 mm (1181 in)

Passo 82.5 mm (3.25 in)



uni 1400 | Tab

Carico: 8000 N (1798 lbf)
 Raggio min: 450 mm (17.72 in)

Passo 82.5 mm (3.25 in)






uni 2800 | Tab

Carico: 6000 N (1349 lbf)
 Raggio min: 500.0 mm (19.69 in)

Catene Multi Flex

Percorso curvilineo

<p>Passo 50.0 mm (1.97 in)</p>  	<p>Passo 50.0 mm (1.97 in)</p>  	<p>Passo 50.0 mm (1.97 in)</p>  	<p>Passo 50.0 mm (1.97 in)</p>  
<p>uni 1700</p> <p>Carico: 4000 N (899 lbf) Raggio min: 150.0 mm (5.91 in)</p>	<p>uni 1701 Tab Tab R*</p> <p>Carico: 4000 N (899 lbf) Raggio min: 150.0 mm (5.91 in) 125.0 mm (4.92 in)*</p>	<p>uni 1702</p> <p>Carico: 4000 N (899 lbf) Raggio min: 150.0 mm (5.91 in)</p>	<p>uni 1702 M</p> <p>Carico: 4000 N (899 lbf) Raggio min: 150.0 mm (5.91 in)</p>
<p>Passo 50.0 mm (1.97 in)</p>  	<p>Passo 50.0 mm (1.97 in)</p>  	<p>Passo 50.0 mm (1.97 in)</p>  	<p>Passo 50.0 mm (1.97 in)</p>  
<p>uni 1703</p> <p>Carico: 4000 N (899 lbf) Raggio min: 150.0 mm (5.91 in)</p>	<p>uni 1704</p> <p>Carico: 4000 N (899 lbf) Raggio min: 137.5 mm (5.41 in)</p>	<p>uni 1705</p> <p>Carico: 3100 N (689 lbf) Raggio min: 136.0 mm (5.35 in)</p>	<p>uni 1706</p> <p>Carico: 3100 N (689 lbf) Raggio min: 150.0 mm (5.91 in)</p>
<p>Passo 50.0 mm (1.97 in)</p>  			
<p>AVE 1700 Finger Protection</p> <p>Carico: 2700 N (607 lbf) Raggio min: 150.0 mm (5.91 in)</p>			

Nastro catena

Percorso curvilineo

Passo 25,4 mm (1 in)	Passo 25,4 mm (1 in)	Passo 25,4 mm (1 in)	Passo 25,4 mm (1 in)
			
<p>uni 253 FT BEVEL Carico: 1900 N (427 lbf) Raggio min: 500 mm (19.68 in)</p>	<p>uni 253 FT TAB 255 FT TAB Carico: 1900 N (427 lbf) Raggio min: 500 mm (19.68 in)</p>	<p>uni 253 FT M 255 FT M Carico: 1900 N (427 lbf) Raggio min: 500 mm (19.68 in)</p>	<p>uni 253 FG M Carico: 1900 N (427 lbf) Raggio min: 500 mm (19.68 in)</p>

Passo 25,4 mm (1 in)

<p>AVE 7253 Tab Carico: 3100 N (697 lbf) Raggio min: 500 mm (19.68 in)</p>

Contatti

... e altri 150 contatti per ricevere assistenza
su ammeraalbeltech.com

Argentina

T +54 11 4218 2906
info-ar@ammeraalbeltech.com

Australia

T +61 3 8780 6000
info-au@ammeraalbeltech.com

Austria

T +43 171728 133
info-de@ammeraalbeltech.com

Belgio

T +32 2 466 03 00
info-be@ammeraalbeltech.com

Canada

T +1 905 890 1311
info-ca@ammeraalbeltech.com

Cile

T +56 22 656 1600
info-cl@ammeraalbeltech.com

Cina

T +86 512 8287 2709
info-cn@ammeraalbeltech.com

Colombia

T +57 1 893 9890
info-co@ammeraalbeltech.com

Corea del Sud

T +82 31 448 3613-7
info-kr@ammeraalbeltech.com

Danimarca

T + 45 7572 3100
info-dk@ammeraalbeltech.com

Finlandia

T +358 207 911 400
info-fi@ammeraalbeltech.com

Francia

T +33 3 20 90 36 00
info-fr@ammeraalbeltech.com

Germania

T +49 4152 937-0
info-de@ammeraalbeltech.com

India

T +91 44 265 34 244
info-in@ammeraalbeltech.com

Israele

T +972 4 6371485
info-il@ammeraalbeltech.com

Italia

T +39 051 660 60 06
info-it@ammeraalbeltech.com

Japan

T +81 52 433 7400
info-jp@ammeraalbeltech.com

Lussemburgo

T +352 26 48 38 56
info-lu@ammeraalbeltech.com

Malesia

T +60 3 806 188 49
info-my@ammeraalbeltech.com

Messico

T +52 55 5341 8131
info-mx@ammeraalbeltech.com

Paesi Bassi

T +31 72 57 51212
info-nl@ammeraalbeltech.com

Perù

T +51 1 713 0069
info-pe@ammeraalbeltech.com

Polonia

T +48 32 44 77 179
info-pl@ammeraalbeltech.com

Portogallo

T +351 22 947 94 40
info-pt@ammeraalbeltech.com

Regno Unito

T +44 1992 500550
info-uk@ammeraalbeltech.com

Repubblica Ceca

T +420 567 117 211
info-cz@ammeraalbeltech.com

Singapore

T +65 62739767
info-sg@ammeraalbeltech.com

Slovacchia

T +421 255648542
info-sk@ammeraalbeltech.com

Spagna

T +34 93 718 3054
info-es@ammeraalbeltech.com

Stati Uniti

T +1 847 673 6720
info-us@ammeraalbeltech.com

Svezia

T +46 (0) 10 130 96 00
info-se@ammeraalbeltech.com

Svizzera

T +41 55 225 35 35
info-ch@ammeraalbeltech.com

Tailandia

T +66 2 902 2604-13
info-th@ammeraalbeltech.com

Turchia

T +90 232 877 0700
info-tr@ammeraalbeltech.com


Ungheria

T +36 30 311 6099
info-hu@ammeraalbeltech.com


Vietnam

T +84 8 376 562 05
info-vn@ammeraalbeltech.com


**Competenza professionale, soluzioni
di qualità e assistenza locale per
soddisfare tutte le vostre esigenze
riguardanti i nastri trasportatori**



Nastri Sintetici




Nastri a Progetto



Nastri a Mantecato



Nastri Omogenei



Nastri Modulari



Fabbricazione e Assistenza

Informazioni Generali di Contatto:

Ammeraal Beltech
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212
info@ammeraalbeltech.com

ammega.com